

ECOFLUID

Additivo superfluidificante per calcestruzzi di qualità, impermeabili, durevoli e meccanicamente altamente resistenti. E' solubile in acqua e privo di cloruri; inoffensivo per le armature e attrezzature metalliche. Non modifica il tempo di presa del calcestruzzo ed è conforme alle norme UNI EN 934-2 prospetto 3.1 e 3.2. ECOFLUID migliora notevolmente la fluidità del calcestruzzo ed i tempi di posa, facilita il pompaggio ed elimina i difetti dovuti a sacche d'aria. Compatibile con tutti i cementi ed altri additivi fra cui aeranti, antigeli idrofughi ed espansivi. Ciascun additivo deve essere aggiunto separatamente in fase di impasto.

Istruzioni per l'uso: Aggiungere in ragione dello 0,7-0,9 % sul peso del cemento (0,7 – 0,9 kg ogni 100 kg di cemento). Mescolare il calcestruzzo inizialmente con un rapporto acqua/cemento di 0,4; aggiungere ECOFLUID nell'impasto e miscelare 2-3 min fino a perfetto amalgama. Ulteriore acqua può essere aggiunta fino a raggiungere la consistenza voluta. La lavorabilità non viene modificata per c.a 1 h e 20 min.

LOTTO:
13082908

ART: 01PV05022

Cont. 10 kg



PRODOTTO DA: CCIAA
123138



**ADDITIVO FLUIDIFICANTE
PER MASSETTO
SPECIALE PAVIMENTI RADIANTI**

ROSSATO

Via Del Murillo km 3,55
04013 – SERMONETA (LT)
Tel.: 0773-844051 – Fax.:0773-019855